


Prova pratica di Basi di Dati – 6 luglio 2011 - B



Esercizio 1

Si crei una query SQL che produce come risultato il nome dei team con monte ingaggi superiore a 250 e con media gol segnati fuori casa almeno pari al 1. Lo studente non utilizzi viste né query annidate nel costrutto FROM. Il risultato dovrà essere del tipo: (NomeSquadra,MonteIngaggi)

Soluzione

```
SELECT t.name, sum(p.price) AS monte_ingaggi
FROM teams t JOIN players p ON t.id=p.team_id
WHERE t.id IN
(
    SELECT te.id
    FROM teams te JOIN fixtures f ON te.id=f.team_away_id
    GROUP BY te.id
    HAVING AVG(f.away_goals)>=1
)
GROUP BY t.name
HAVING monte_ingaggi>250;
```

Esercizio 2

Si crei una query SQL che produce come risultato l'elenco delle squadre con base a Milano e si riporti la media di gol fatti dai giocatori di ogni squadra durante il mese di Dicembre 2008. Il risultato dovrà essere del tipo: (NomeSquadra,MediaGolFatti)

Soluzione

```
CREATE OR REPLACE VIEW NumeroGiocatori AS
(SELECT p.team_id, COUNT(p.id) AS numero_giocatori
FROM players p
GROUP BY p.team_id);
```

```
SELECT t.name as NomeSquadra, SUM(gol_fatti)/numero_giocatori AS MediaGolFatti
FROM teams t JOIN players p ON t.id=p.team_id JOIN votes v ON v.player_id=p.id JOIN rounds r
ON r.id=v.round_id JOIN NumeroGiocatori n ON n.team_id=t.id
WHERE t.city='Milano' AND r.day_r BETWEEN '2008-12-01' AND '2008-12-31'
GROUP BY t.name;
```

Esercizio 3

Si supponga di voler stilare una classifica sulla dannosità di un giocatore, assegnando un punto per ogni partita in cui ha ricevuto una ammonizione o espulsione, un punto per ogni partita in cui ha fatto un autorette ed un punto per ogni partita in cui ha sbagliato un rigore. Si crei una query SQL che produce come risultato il nome dei giocatori che hanno più di 12 punti. Il risultato dovrà essere del tipo (Nomegiocatore, NomeSquadra, punteggio)

Soluzione

```
CREATE OR REPLACE VIEW Punteggi AS
SELECT v.id, v.player_id
FROM votes v
WHERE ammonizione>=1 OR espulsione=1
UNION ALL
SELECT v.id, v.player_id
FROM votes v
WHERE autoreti >=1
UNION ALL
SELECT v.id, v.player_id
FROM votes v
WHERE rigori_sbagliati >= 1;
```

```
SELECT pl.name, t.name, COUNT(*) AS Punteggio
FROM Punteggi p JOIN players pl ON p.player_id=pl.id JOIN teams t ON pl.team_id=t.id
GROUP BY pl.name, t.name
HAVING Punteggio >12;
```

Esercizio 4

Si crei una query SQL che produca come risultato,per ogni squadra del campionato, il numero di portieri che hanno parato almeno un rigore. Il risultato dovrà essere del tipo (NomeSquadra, NumeroPortieri)

Soluzione

```
CREATE OR REPLACE VIEW Portieri (tid , pid , somma_rigori) AS (  
SELECT team_id , p.id , sum(rigori_parati)  
FROM players p , votes v  
WHERE p.id=v.player_id AND rolep='P'  
GROUP BY p.team_id, p.id  
);
```

```
SELECT t.name , count(*) as NumeroPortieri  
FROM teams t JOIN Portieri po ON t.id=po.tid  
WHERE po.somma_rigori>=1  
GROUP BY t.name;
```

Esercizio 5

Si scriva una query che permetta di settare il campo new_column della tabella teams. Dopo l'esecuzione della query il campo deve contenere il numero di giocatori della squadra con un nome più lungo di 5 caratteri.

Soluzione

```
UPDATE teams t  
SET new_column = (SELECT COUNT(*) FROM players p  
WHERE p.name LIKE '_____%'  
AND team_id = t.id);
```