

| | | |
|--------------|-----------------|-------------------|
| Nome: | Cognome: | Matricola: |
|--------------|-----------------|-------------------|

Esercizio 1**Parte A**

Lo studente dia la definizione di "generalizzazione sovrapposta".

Una generalizzazione si dice sovrapposta se è possibile che un'occorrenza dell'entità padre sia occorrenza di più di una entità figlia.

Parte B

Lo studente definisca come si può trasformare una generalizzazione sovrapposta in una esclusiva

Si può trasformare eliminando gli elementi comuni a più entità figlie da tali entità e raggruppandoli in una nuova entità figlia.

Esercizio 2**Parte A**

Definire la chiusura di un insieme di dipendenze funzionali F.

La chiusura di un insieme F di dipendenze funzionali è l'insieme $F^+ = \{X \rightarrow Y \mid F \Rightarrow X \rightarrow Y\}$

Parte B

Si consideri la relazione $r(A,B,C,D)$ con le dipendenze funzionali $F = \{A \rightarrow C, B \rightarrow D, AC \rightarrow B\}$: calcolare la chiusura di F.

In base alle regole di Armstrong

$F^+ = \{A \rightarrow C, B \rightarrow D, AC \rightarrow B, AC \rightarrow D, A \rightarrow D, A \rightarrow B\}$

Esercizio 3**Parte A**

Lo studente individui tutte le dipendenze funzionali non banali presenti nella seguente tabella

Contratto(CodContratto, DataContratto, ScadenzaContratto, AmmontareContratto, IvaAziendaAppaltatrice, IndirizzoAziendaAppaltatrice, AmministratoreDelegatoAziendaAppaltatrice, IvaAziendaSubappaltatrice, AmministratoreDelegatoAziendaSubappaltatrice, IndirizzoAziendaSubappaltatrice, AmmontareSubappalto, CodFisCliente, Indirizzo Cliente, NomeCognomeCliente)

Si tenga presente che un'azienda può avere più contratti con lo stesso cliente e che è possibile che un'azienda che ha in appalto un contratto possa fare per questo più di un subappalto ad aziende diverse, ma sempre ne fa almeno uno.

CodContratto →

DataContratto, ScadenzaContratto, AmmontareContratto, IvaAziendaAppaltatrice, CodFisCliente

IvaAziendaAppaltatrice →

IndirizzoAziendaAppaltatrice, AmministratoreDelegatoAziendaAppaltatrice

IvaAziendaSubappaltatrice →

AmministratoreDelegatoAziendaSubappaltatrice, IndirizzoAziendaSubappaltatrice
 CodFisCliente → Indirizzo Cliente, NomeCognomeCliente
 CodContratto, IvaAziendaSubappaltatrice → Ammontare Subappalto

Parte B

Lo studente decomponga la tabella Visite in Forma Normale di Boyce-Codd, senza perdite e mantenendo le dipendenze funzionali. Lo studente indichi anche le chiavi di tali tabelle

Contratto (CodContratto, DataContratto, ScadenzaContratto, AmmontareContratto, IvaAziendaAppaltatrice, CodFisCliente)
 DittaA (IvaAziendaAppaltatrice, IndirizzoAziendaAppaltatrice, AmministratoreDelegatoAziendaAppaltatrice)
 DittaS (IvaAziendaSubappaltatrice, AmministratoreDelegatoAziendaSubappaltatrice, IndirizzoAziendaSubappaltatrice)
 Cliente (CodFisCliente, Indirizzo Cliente, NomeCognomeCliente)
 SubApp (CodContratto, IvaAziendaSubappaltatrice, AmmontareSubappalto)

Esercizio 5

Si consideri la seguente basi di dati:

- **Aeroporto** (Città, Nazione, Continente)
- **Volo** (CodVolo, TipoAereo, GiornoSettimana, CittàPartenza, OraPartenza, CittàArrivo, OraArrivo, CodCompagnia)
- **Aereo** (TipoAereo, NumPasseggeri, QuantMerci)
- **Compagnia** (CodCompagnia, Nome, Telefono)
 - a) Scrivere una espressione in algebra relazionale che elenchi tutti le compagnie che atterrano e decollano da New York con aerei di tipo boeing 747 provenienti dall'Africa e che non volano su Cuba.

PCodCompagnia (

- b) Esprimere la query del punto a) nel calcolo relazionale dei domini.

- c) Esprimere la query del punto a) nel calcolo relazionale delle tuple

| |
|--|
| |
|--|